

## 主要設備

メーカー名 (号機)	機種	スクリー径 Φ	射出量 (g)	最大射出圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )	最大保圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )	型締力 (tf)	タイバー間隔 (Hxy)(mm)	タイプレート寸法 (mm)	型締ストローク (mm)	デーライト (mm)	最小型圧 (mm)	押出ストローク (mm)
住友	SE220HD	50	481	2210	2210	220	610X560	880X830	550	1130	350~570	150
東芝	EC220N	50	361	2000	2000	220	610X560	870X820	520	1030	250~570	130
東芝	EC220N	50	361	2000	2000	220	610X560	870X820	520	1030	250~570	130
日鋼	180EL-II	40	206	2160	1960	180	530X530	780X870	440	940	220~500	130
住友	SE180EV	50	302	1750	1750	180	560X560	800X795	450	1050	200~600	120
住友	SE180EV-A	45	244	2160	2160	180	560X560	800X795	450	1050	200~600	120
住友	SE180EV-A	50	302	1750	1750	180	560X560	800X795	450	1050	200~600	120
東芝	EC130SX2	40	180	2000	2000	130	510X460	720X670	400	950	180~550	90
住友	SE75D	28	108	2220	1776	75	410X360	580X530	300	710	160~460	80

### 環境設備

外部処理エア	2
天井空気清浄機	2
床上空気清浄機	2

### 付帯設備

除湿乾燥機	4
質量混合器	2
温調機	9
冷却水 密閉型チラー循環システム	



株式会社アイエス化成  
PLASTOC. MOLDING

〒376-0002  
群馬県桐生市境野町7-1813-18  
TEL:0277-44-5294 / FAX:0277-43-2316